

## Deklaracja właściwości użytkowych

**NR 52/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Vaxo<sup>®</sup> PE LD 110**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych**

3. Producent:

**MDM NT sp. z o.o.****ul. Bestwińska 143****43-346 Bielsko Biała****Tel. 33/4794 400 do 402****[biuro@mdmnt.com](mailto:biuro@mdmnt.com)****[www.mdmsa.com](http://www.mdmsa.com)**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 13859-1:2010**

Jednostka notyfikowana:

**Instytut Techniki Budowlanej****numer jednostki notyfikowanej 1488**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13859-1:2010
		Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		F		
Substancje niebezpieczne		brak		
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-35		
Współczynnik sd [m]		4-15		
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	250 (+/-50)	250 (+/-70)	
	Po sztucznym starzeniu	240 (+/-50)	140 (+/-50)	
Wydłużenie [%]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	≥ 10	≥ 10	
	Po sztucznym starzeniu	≥ 10	≥ 10	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD	
		≥ 60	≥ 60	

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Krzysztof Gęborski**

w Bielsko Biała dnia 4.01.2016

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Krzysztof Gęborski